



Scheda di sintesi Sicurezza della Motosega

-  *Cosa non fare*
-  *Quali sono i principali rischi*
-  *Cosa fare*

Gli infortuni
nell'impiego della
motosega sono dovuti
principalmente a:

- ✓ Contatto accidentale con
la catena tagliente



- ✓ Lacerazione o
amputazione di arti



- ✓ Scivolamento, caduta
possibile taglio con la
catena



- ✓ Lesioni per contatto
durante la fase di avvio



- ✓ Proiezione di
materiale

- ✓ Ustioni per contatto con
parti surriscaldate



- ✓ Incendio della benzina
fuoriuscita dal serbatoio

Le malattie professionali
sono principalmente
determinate da:

- ✓ rumore
- ✓ vibrazioni
- ✓ polveri

✓ emissioni gassose

Questi rischi **possono** essere ridotti mediante:

Utilizzo di motosega dotata di:

✓ Impugnatura anteriore con protezione della mano e attivazione del freno-blocco della catena sia manualmente che in caso di contraccolpo



✓ Impugnatura posteriore con protezione realizzata su tutto il lato destro della parte inferiore e pulsante di acceleratore a pressione costante con automatismo sia nella posizione di minimo che di bloccaggio acceleratore



✓ Interruttore di massa per arresto definitivo il cui azionamento sia possibile quando la motosega è tenuta da entrambi le mani e con guanti protettivi



✓ Protezioni delle parti calde da contatto non intenzionale



✓ Struttura ed impugnature antivibranti



✓ Consultazione del libretto di uso e manutenzione della motosega **prima** del suo utilizzo

✓ Utilizzo appropriato di dispositivi di protezione individuali:

- tuta da lavoro
- scarpe antinfortunistiche
- guanti
- mezzi di protezione per l'udito
- occhiali
- visiere
- i etc i

*Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Prevenzione e Sicurezza
Ambienti di Lavoro della ASL competente per territorio*